



ALKERN VOR Beton nv
Ieperseweg 112
8800 ROESELARE
Tel: 051/23 24 20
Fax: 051/22 85 76
www.alkern.be



DECLARATION DES PERFORMANCES N° 001/110/VS.8

Page 1/2






1. Type du produit: **Eléments de maçonnerie – BLOCS PLEINS - S**
2. Fabricats: **Identifié par des mesures nominales (longueur/largeur/hauteur) en cm, par exemple bloc plein - S VS/29/14/14.**
3. Usage prévu: **dans des murs, poteaux et cloisons porteurs et non-porteurs.**
4. Fabricant: **ALKERN VOR BETON, Ieperseweg 112, 8800 Roulers, Belgique**
5. Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 2+**
6. L'organisme notifié **PROBETON**, avec le n° 1176, a réalisé l'inspection initiale des installations de production et du contrôle de la production en usine sous le système 2+. Il procède régulièrement au contrôle, à l'évaluation et à la confirmation du contrôle de la production en usine. Il a délivré à cette fin le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.
7. Performances: **Caractéristiques essentielles** de l'annexe ZA.1 de la norme harmonisée **NBN EN 771-3 + A1** complété par certaines caractéristiques du **PTV 21-001** (Classification et spécifications d'application en Belgique):

7.A: Performances communes de tous les blocs pleins – S :

-blocs à maçonner CATEGORIE I	-résistance de l'adhérence au cisaillement: 0,15 N/mm ²
-types de maçonnerie: B2 / D (PTV 21-001) (pour maçonnerie apparente et autre)	- résistance de l'adhérence à la flexion: NPD
-granulés: granulats courants et légers	-réaction au feu: euroclasse A1
-classe de tolérances dimensionnelles: D2	-coefficient de diffusion de vapeur d'eau: 5/15
-caractéristiques de forme: groupe 1 selon EN 1996-1-1	-isolement au bruits aériens: NPD
-stabilité dimensionnelle: $\leq 0,75\text{mm/m}$	-conductivité thermique: NPD
-parallélisme des surfaces: NPD	-fm = résistance à la compression moyenne \perp face de pose
	-substances dangereuses : pas

7.B: Performances individuelles de tous les blocs pleins – S : Voir page 2/2

Les performances du produit décrit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances indiquées au point 7.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Profile	Dimensions (mm) (Lo x la x h)	Masse volumique sèche (apparente) (kg/m ³)	fm (N/mm ²)
	388 x 88 x 190 (VS/39/09/19)	1930	11,16
	388 x 138 x 190 (VS/39/14/19)	1990	14,47
	288 x 88 x 140 (VS/29/09/14)	1940	12,64
	288 x 188 x 140 (VS/29/19/14)	2000	18,29
	288 x 138 x 140 (VS/29/14/14h)	1845	16,61

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ing. Wouter MEULDERS, kwaliteitsverantwoordelijke

Roulers, 2023

