

PRESTATIEVERKLARING NR. 001/110/HA.7

blad 1/2


1. Type betonmetselstenen: **HOLLE ARGEX - BLOKKEN (HA)**
2. Fabricaten: **Deze worden geïdentificeerd door de nominale afmetingen (lengte/breedte/hoogte) in cm, bvb holle argex -metselstenen HA/29/14/19.**
3. Beoogd gebruik: **in dragende en niet dragende wanden, kolommen en scheidingswanden.**
4. Fabrikant: **ALKERN VOR BETON, Ieperseweg 112, 8800 Roeselare, België**
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 2+**
6. De certificaatinstelling **PROBETON** met identificatienummer **1176** heeft onder het systeem **2+** **de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie-controle in de fabriek uitgevoerd en beoordeelt deze permanent en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt.**
7. Prestaties: **Essentiële kenmerken** van tabel ZA.1 van de geharmoniseerde norm **NBN EN 771-3 + A1:2015**, **informatief** aangevuld met enkele kenmerken volgens de Belgische nationale aanvulling **PTV 21-001** op de EN-norm:

7.A: Gezamenlijke prestaties van alle fabricaten holle argex-blokken:

-metselstenen CATEGORIE I	-dimensionele stabiliteit: $\leq 1,00\text{mm/m}$
-code metselwerk: D (PTV 21-001)	-afschuifhechtsterkte: $0,15\text{N/mm}^2$
(geschikt voor binnenmetselwerk)	-buighechtsterkte: NPD
-granulaten: gewone en lichte granulaten	-brandreactie: euroklasse A1
-maatafwijkingsklasse: D1	-waterdampdoorlatendheid: 5/15
-vormkenmerken: groep 2 volgens EN 1996-1-1	-luchtgeluidsisolatie: NPD
-wanddikte: buitenwand 35mm / tussenwand 30mm	-thermische geleidbaarheid: NPD
-vlakevenwijdigheid: NPD	-fm = gemiddelde druksterkte \perp legvlak (50% fractiel en betrouwbaarheidspeil van 95%)
-gevaarlijke stoffen: geen	

7.B: Afzonderlijke prestaties van de fabricaten holle argex-blokken: Zie blad 2/2

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Profiel	Afmetingen (mm) (L x b x h)	Droge volume- massa steen (kg/m ³)	fm (N/mm ²)
	288 x 138 x 190 (HA/29/14/19) holten: 21,7%	1015	4,82

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Ing. Dirk BUFFEL, kwaliteitsverantwoordelijke

ROESELARE, 2020

