

VIBROMAT	CODE DdP :	Indice :	Date version :	Référence	Page :
	VIB-REG-01	00	27/01/2014	REGARDS DE VISITE BETON	1/1
	Fiche de Déclaration des Performances				

Regards de visite et boîtes de branchement ou d'inspection en béton non armé, en béton fibré acier et en béton armé : marquage CE conformément au Règlement 305/2011.

CE EN 1917:2002 +AC:2008

1	Code d'identification unique produit : REGARDS DE VISITE						
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : Voir marquage sur le produit.						
3	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Permettre l'accès aux réseaux d'assainissement ou d'évacuation d'eaux usées, ainsi que leur aération et leur ventilation, par exemple dans des installations sous les chaussées, aires de stationnement, accotements stabilisés et à l'extérieur des bâtiments.						
4	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant : VIBROMAT S.A. – Rue Florentin THOREL, 62980 NOYELLES LES VERMELLES - FRANCE						
5	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : Non applicable.						
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 4.						
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié.						
8	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable.						
9	Performances déclarées :						Spécifications techniques harmonisées : EN 1917:2002 +AC:2008
	Dimensions des ouvertures						
	Type d'élément	Nature	Echelon	Diamètre principal (mm)	Hauteur utile (mm)	Diamètre de sortie (mm)	
	Rehausse sous cadre	Non armé	/	1000	100-150-200	/	
	Dalle réductrice	Non armé	/	1000	150	/	
	Tête réductrice	Non armé	Avec-Sans	1000	720-1000	/	
	Elément Droit	Non armé	Avec-Sans	1000	300-450-600-900	/	
	Elément de Fond Plat, à cunette et banquettes, à carotter plat.	Non armé	/	1000	450	150-200-315-400-500-600-630	
	Résistance Mécanique						
	Classe de résistance 30 kN/m pour les éléments droits ; Classe de résistance 300 kN pour les dalles réductrices de couronnement. Résistance à la compression du béton des têtes réductrices et des éléments de fond ≥ 40 MPa. Essais réalisés conformément à la NF EN 12-390-3 (cylindres).						
Résistance des échelons scellés							
Déformation ≤ 10 mm sous une charge verticale de 2 kN avec une déformation rémanente ≤ 2 mm. Résistance à un effort d'arrachement ≥ 5 kN.							
Étanchéité à l'eau							
Pas de fuite au droit de l'assemblage ou du corps du tuyau pour une pression interne de 50 kPa.							
Durabilité							
Adéquation pour des conditions normales de service.							
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.						
	Signé par le fabricant et en son nom par : Marc STASIAK Président Directeur Général  VIBROMAT						
VIBROMAT							