

VIBROMAT	CODE DdP :	Indice :	Date version :	Référence	Page :
	VIB-TUY-01	00	27/01/2014	TUYAUX BETON	1/1
	Fiche de Déclaration des Performances				
Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé : marquage CE conformément au Règlement 305/2011.					 EN 1916:2002 +AC:2008

1	Code d'identification unique produit :																																																																	
	TUYAUX																																																																	
2	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :																																																																	
	TUYAUX 90A / TUYAUX 90B / TUYAUX 135A / TUYAUX 135B - Selon marquage du produit																																																																	
3	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :																																																																	
	Transport des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de surface par écoulement gravitaire ou occasionnellement sous faible pression, dans des canalisations généralement enterrées.																																																																	
4	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :																																																																	
	VIBROMAT S.A. – Rue Florentin THOREL, 62980 NOYELLES LES VERMELLES - FRANCE																																																																	
5	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :																																																																	
	Non applicable.																																																																	
6	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :																																																																	
	4.																																																																	
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :																																																																	
	Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié.																																																																	
8	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :																																																																	
	Non applicable.																																																																	
9	Performances déclarées :																																																																	
	Tolérances dimensionnelles concernant les assemblages : La durabilité des assemblages est démontrée par la méthode 2.																																																																	
	Résistance à l'écrasement :																																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3"></th> <th colspan="2">Classe de résistance (kN/m)</th> <th rowspan="3">Spécifications techniques harmonisées : EN 1916:2002 +AC:2008</th> </tr> <tr> <th>Diamètre nominal (mm)</th> <th>Nature</th> <th>Spécificité</th> <th>90</th> <th>135</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>300</td><td rowspan="6">Armé</td><td>/</td><td>/</td><td>X</td></tr> <tr><td>400</td><td>/</td><td>/</td><td>X</td></tr> <tr><td>500</td><td>/</td><td>/</td><td>X</td></tr> <tr><td>600</td><td>/</td><td>/</td><td>X</td></tr> <tr><td>800</td><td>/</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>1000</td><td>/</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>1200</td><td rowspan="6">Non Armé</td><td>/</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>300</td><td>/</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>400</td><td>/</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>500</td><td>/</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>600</td><td>/</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>800</td><td>/</td><td>X</td><td>X</td></tr> </tbody> </table>								Classe de résistance (kN/m)		Spécifications techniques harmonisées : EN 1916:2002 +AC:2008	Diamètre nominal (mm)	Nature	Spécificité	90	135	300	Armé	/	/	X	400	/	/	X	500	/	/	X	600	/	/	X	800	/	X	X	1000	/	X	X	1200	Non Armé	/	X	X	300	/	X	X	400	/	X	X	500	/	X	X	600	/	X	X	800	/	X	X
			Classe de résistance (kN/m)		Spécifications techniques harmonisées : EN 1916:2002 +AC:2008																																																													
Diamètre nominal (mm)	Nature	Spécificité	90	135																																																														
300	Armé	/	/	X																																																														
400		/	/	X																																																														
500		/	/	X																																																														
600		/	/	X																																																														
800		/	X	X																																																														
1000		/	X	X																																																														
1200	Non Armé	/	X	X																																																														
300		/	X	X																																																														
400		/	X	X																																																														
500		/	X	X																																																														
600		/	X	X																																																														
800		/	X	X																																																														
	Résistance à la flexion longitudinale Non applicable Etanchéité à l'eau Pas de fuite au droit de l'assemblage ou du corps du tuyau pour une pression interne de 50 kPa. Durabilité Adéquation pour des conditions normales de service.																																																																	
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.																																																																	
	Signé par le fabricant et en son nom par :																																																																	
	Marc STASIAK Président Directeur Général  VIBROMAT				VIBROMAT																																																													