
Déclaration des performances

M7-1 2013-06-BC

- 1- Code d'identification unique du produit type :
Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants/légers, à maçonner/à coller, à enduire/destinés à rester apparents
- 2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Date de fabrication : voir marquage sur le produit
- 3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 771-3
- 4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
ALKERN MLX
LA MADELEINE
05130 JARJAYES

Siège social : ALKERN MLX, Chemin du grand houx 44320 CHAUMES en Retz
- 5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
- 6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
2+
- 7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances			Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Appellation	Longxlarg	Hauteur	EN 771-3:2011
	BLOC CREUX 10X20X50	494 x 100	190	
	BLOC CREUX 15X20X50	494 x 150	190	
	BLOC CREUX 20X20X50+PI	494 x 200	190	
	BLOC CREUX 20X25X50+PI	494 x 200	240	
	BLOC CREUX 27.5X20X50+PI	494 x 275	190	
	BLOC PILIER 20X20X45	450 x 200	190	
	BLOC PILIER 20X25X45	450 x 200	240	
	BLOC PLEIN 15X20X50	494 x 150	190	
	Tolérances dimensionnelles : classe D1			
Configuration	Blocs de Groupe 1 conformes à l'EN 1996-1-1			
Résistance à la compression	Perpendiculaire à la face de pose: 4 N/mm²			
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : <=0.45 mm/m			
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : valeur tabulée ou essai Résistance de l'adhérence à la flexion : PND			
Réaction au feu	Euroclasse A1			
Absorption d'eau	Blocs destinés à être enduits			
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient déclaré			
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : de 870 à 1724 kg/m3 Voir « dimensions et tolérances » et « configuration »			
Résistance thermique	Valeurs de conductivité thermique : de 0.04 à 0.34 m2.K /W Ou voir masse volumique et configuration			
Durabilité gel/dégel	Durabilité : « ne pas laisser exposé »			
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2			

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Emmanuel MANERU, Directeur Industriel

A JARJAYES, le 28 janvier 2019

