
Déclaration des performances

M7-7 2013-06-EMS-01

1- Code d'identification unique du produit type :

Eléments de murs de soutènement, éléments préfabriqués pour mur poids

2-Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Eléments de murs de soutènement, éléments préfabriqués pour mur poids – Date de fabrication : voir marquage produit sur étiquette

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Murs en béton prévus pour une application structurelle de soutènement de terrains naturels, remblais, et matériaux en vrac utilisés dans les ouvrages de bâtiment ou travaux de génie civil

4 -Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

ALKERN MLX
LA MADELEINE
05130 JARJAYES

Siège social : ALKERN MLX, Chemin du grand houx 44320 CHAUMES en Retz

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

2+

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances					Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	12 Mpa					EN 15258:2008
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction (de l'acier)	Pas d'acier dans les éléments					
Résistance mécanique (par calcul)	Voir résistance des matériaux (béton et acier) et dispositions constructives					
Dispositions constructives						
Durabilité						
	Classe d'exposition : X0					
	Condition d'environnement : non concerné pas d'acier					

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Emmanuel MANERU, Directeur Industriel

A JARJAYES, le 28 janvier 2019