
Déclaration des performances
M7-9 2013-06-EV

1- Code d'identification unique du produit type :

Entrevous SR R1 N1 T1

2 -Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

Entrevous SR R1 N1 T1 – Date de fabrication : voir marquage sur le produit

3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Planchers ou toitures à poutrelles et entrevous avec dalle rapportée coulée en place

4 -Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

ALKERN MLX

LA MADELEINE

05130 JARJAYES

Siège social : ALKERN MLX, Chemin du grand houx 44320 CHAUMES en Retz

5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

2+

7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CERIB, organisme notifié n° 1164

a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+

a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9 Performances déclarées :


Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées																								
Capacité portante (par essais)	Type : SR (2,0 Mpa) Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011																								
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher																									
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique																									
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique																									
Dispositions constructives	Géométrie : N1 <table><tr><th>NOM</th><th>Longxlargeur (mm)</th><th>Hauteur (mm)</th><th>Feuillure (mm)</th></tr><tr><td>HOURDI BETON 08X20X53/ DRAIN</td><td>200 x 530</td><td>80</td><td>22x80</td></tr><tr><td>HOURDI BETON 12X25X60</td><td>250 x 530</td><td>120</td><td>24x120</td></tr><tr><td>HOURDI BETON 16X20X60</td><td>530 x 155</td><td>195</td><td>24x155</td></tr><tr><td>HOURDI BETON 16X25X64</td><td>570 x 155</td><td>240</td><td>22x155</td></tr><tr><td>HOURDI BETON 20X20X60</td><td>195 x 530</td><td>200</td><td>24x200</td></tr></table> Tolérances dimensionnelles : T1		NOM	Longxlargeur (mm)	Hauteur (mm)	Feuillure (mm)	HOURDI BETON 08X20X53/ DRAIN	200 x 530	80	22x80	HOURDI BETON 12X25X60	250 x 530	120	24x120	HOURDI BETON 16X20X60	530 x 155	195	24x155	HOURDI BETON 16X25X64	570 x 155	240	22x155	HOURDI BETON 20X20X60	195 x 530	200	24x200
NOM	Longxlargeur (mm)		Hauteur (mm)	Feuillure (mm)																						
HOURDI BETON 08X20X53/ DRAIN	200 x 530	80	22x80																							
HOURDI BETON 12X25X60	250 x 530	120	24x120																							
HOURDI BETON 16X20X60	530 x 155	195	24x155																							
HOURDI BETON 16X25X64	570 x 155	240	22x155																							
HOURDI BETON 20X20X60	195 x 530	200	24x200																							
Durabilité	X0																									
Masse volumique absolue sèche	2000 kg/m³																									

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Emmanuel MANERU, Directeur Industriel

A JARJAYES, le 28 janvier 2019



2/2