

CE

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 1-36

1- Code d'identification unique du produit type:

Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants et légers à maçonner destinés à être enduits.

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction;

3-Usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Murs, poteaux, cloisons et entrevous en béton entrant dans le domaine d' application de la norme NF EN 771-3

4-Nom,raison sociale ou marque déposée et adresse de du fabricant:

BETON 06 ZI L'Ensoleillado -- route de Levens 06730 SAINT-ANDRE DE LA ROCHE

5-Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6-Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:

2+

7-Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le CERIB, organisme notifié n° 1164

a réalisé l'inspection du système de production en usine selon le système 2+

a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production n°1164-CPD-BL224

depuis le 29/11/2005

8- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9- Performances déclarées

Voir tableau ci-joint

Mme AUGÉ



Caractéristiques Essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Dimensions (en mm) .- Longueur : de 400 à 500 .- Largeur : de 75 à 200 .- Hauteur : de 190 à 225 Tolérances dimensionnelles: Classe D1	EN 771-3:2011
Configuration	Eléments de groupe 3 et 1 selon EN 1996-1-1 blocs creux: groupe 3 blocs pleins : groupe 1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : B40--B60--B80 B120--L30 Longitudinale : >1.5Mpa	
Stabilité dimensionnelle	Variation dimensionnelle: < 0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : valeur tabulée .5/15	
Réaction au feu	Euroclasse A1	
Absorption d'eau	Absorption d'eau par capillarité: " ne pas laisser exposer"	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/15 valeur tabulée	
Isolation acoustique aérienne directe	masse volumique apparente: de 1782 à 2178 kg/m3 voir" dimensions et tolérances" et "configuration"	
Résistance thermique	Valeurs de conductivité thermique : Bloc 7.5: 0.1 Bloc 10 : 0.12 Bloc 15 : 0.18 Bloc 20 : 0.23	
Durabilité gel/dégel	Durabilité : "Ne pas laisser exposé"	
Substances dangereuses	norme C.E ref. ZA 1 notes 1 et 2	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.