



10

Déclaration des performances
N° 2-25

1. Code d'identification unique du produit type :
Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants à maçonner
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Voir marquage sur produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :



USINE DE SAINT-SEVER
16 AVENUE DE BAYONNE
40500 SAINT-SEVER

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Dimensions de fabrication L x p x h en mm : 497x197x250 et 497x268x200 Tolérances dimensionnelles : Catégorie D3 Epaisseurs : parois de 33 à 35 mm Entretoises de 33 à 38 mm Surface des évidements des entretoises : 4000 mm² et 5000 mm²	EN 15435:2008
Retrait/variatiions dimensionnelles	≤ 0.45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	5/15	
Résistance mécanique - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois	≥ 0.4 N/mm² ≥ 1.0 N/mm²	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 2 010 kg/m³	
Résistance thermique	Voir masse volumique sèche du béton des blocs et dispositions constructives. valeur tabulée à P = 50%	
Durabilité		

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : N. DENUX, Directeur de secteur

ALKERN BCL
Siège social et Administratif
BP 161
40003 MONT DE MARSAN CEDEX
05.58.51.33.00 Fax : 05.58.75.29.05

