



04

**Déclaration des performances**  
**N° 3-32**

1. Code d'identification unique du produit type :  
**Eléments pour bordures de trottoirs préfabriqués en béton**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :  
**Bordures et caniveaux - Voir marquage sur étiquette**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :  
**Pour les applications en extérieur et la finition des routes, destinés aux zones de circulation des piétons et des véhicules**
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :



**USINE DE TONNEINS**  
**RN 813**  
**47400 FAUILLET**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :  
**Non applicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :  
**4**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :  
**Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié**
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :  
**Non applicable**

9. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles            | Performances                                                  | Spécifications techniques harmonisées |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Réaction au feu                          | Classe A1                                                     | EN 1340:2004                          |
| Performance au feu extérieur             | Non destiné aux toitures                                      |                                       |
| Emission d'amiante                       | Aucune teneur                                                 |                                       |
| Résistance à la rupture (MPa)            | 6 (U)<br>5 (T)<br>3.5 (S)                                     |                                       |
| Résistance à la glissance ou au dérapage | satisfaisante                                                 |                                       |
| Conductivité thermique (W/mK)            | Application en extérieur                                      |                                       |
| Durabilité                               | Absorption d'eau : $\leq 6.0\%$<br>Gel-dégel : non applicable |                                       |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : N. DENUX, Directeur de secteur

**ALKERN BCL**  
Siège social et Administratif  
BP 161  
40003 MONT DE MARSAN CEDEX  
T. 05.58.61.33.00 Fax : 05.58.75.29.05

26/06/2013  
1