



1164

2013

1164-CPD-EV107

Déclaration des performances

N° 9-31

1. Code d'identification unique du produit type :
[Entrevous SR R1 N1 T1](#)
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
[Non applicable](#)
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
[Planchers ou toitures à poutrelles et entrevous avec dalle rapportée coulé en place](#)
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
[QUIBLIER D 318 ROUTE D'HEYRIEUX 69780 - ST PIERRE DE CHANDIEU](#)
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
[Non applicable](#)
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : [2+](#)
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
[Le CERIB, organisme notifié n° 1164](#)
[A réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+](#)
[A délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine 1164-CPD-EV107](#)
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
[Non applicable](#)

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Capacité portante	Type SR 2.0 kN classe R1	EN 15037-2 :2009 +A1 :2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des prescriptions en matière d'incendie)	Voir donnée relative au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique	
Dispositions constructives	Géométrie : N1 Dimensions : hauteur h : 8 à 25cm Longueur L : 19 ou 24 cm Largeur l : 52 à 53cm Feuillure en mm : 20x45 24x37 Dimensionnelles : T1	
Durabilité	X0	
Masse volumiques apparente	797 à 939 kg/m3	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :