

- Document d'accompagnement intégrant la DdP :



1164

13

1164-CPD-EV_067____

Déclaration des performances

N° 9-15_v1

- Code d'identification unique du produit type :
Entrevous SR R1 T1 N1
Entrevous RR-TCI R1 T1 N1 TF2
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Entrevous SR R1 T1 N1 – date de fabrication : voir marquage produit
Entrevous RR-TCI R1 T1 N1 TF2 date de fabrication : voir marquage produit
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Planchers ou toitures à poutrelles et entrevous avec dalle rapportée coulée en place
- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
SAS Alkern Nord site de Les Andelys
Hameau de la Garenne
27700 BERNIERE SUR SEINE
- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
2+
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Capacité portante (par essais)	Type : SR_ou RR-TCI_ (_2.0MPa_ou 2.5_ MPa) Classe :R1 _	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique	
Dispositions constructives	Géométrie : _N1_ Dimensions : - Hauteur h : _12.0 à 25.0____ cm - Longueur L : _20.0_cm - Largeur l : _53.0_cm Feuillure en mm : _21x41 ou 24x37_____ Tolérances dimensionnelles : _T1_	
Durabilité	Non exposé au gel	
Masse volumique absolue sèche	_2011____ kg/m ³	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
TRANIER Stéphane
Directeur Industriel Alkern Nord

à LES ANDELYS

le 07/06/2015

