



1164

2011

1164-CPR-BL062

Déclaration des performances

N° 1-17

1. Code d'identification unique du produit type :
Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants/légers, à maçonner/à coller, à enduire.
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Non applicable
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 771-3
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
ALKERN ROUTE de CHARNOZ 01 800 MEXIMIEUX
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : 2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Le CERIB, organisme notifié n° 1164
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine 1164-CPR-BL062
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Dimensions (en mm): - Longueur : 496 mm - Largeur : 200 mm - Hauteur : de 198 et 248 mm Tolérances dimensionnelles : classe D4	EN 771-3:2011
Configuration	Eléments de groupe 3 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 3 N/mm ² , 4 N/mm ² et 6 N/mm ² Longitudinale : >1.5 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : <0.45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : valeur tabulée ou essai Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	Euroclasse A1	
Absorption d'eau	Absorption d'eau par capillarité : « ne pas laisser exposé »	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Coefficient de diffusion de vapeur 5/15	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : de 690 à 980 kg/m ³ Voir « dimensions et tolérances » et « configuration »	
Résistance thermique	Ou voir masse volumique et configuration	
Durabilité gel/dégel	Durabilité : « ne pas laisser exposé »	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom le 07/02/2019 par :

Le Directeur de production :
Wesley Marston

