



Une accessibilité pour tous

BONNE ASSISE DE LA MENUISERIE	ADHÉRENCE À LA MAÇONNERIE	ÉVITE LES REMONTÉES D'HUMIDITÉ	ESTHÉTIQUE
• Rejingots longitudinaux élargis	• Sous face rugueuse	• Rejingots latéraux et longitudinaux	• Surface lisse

GAMME COMPLÈTE

FRANCE ENTIÈRE			
LARGEUR 280 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
900	S28G90	S28I90	26
1000	S28G100	S28I100	29
Sur-mesure	S28GM	S28IM	29
LARGEUR 345 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
890	SE080	-	31
990	SE090	-	36
1290	SE120	-	45
1490	SE140	-	58
1890	SE180	-	72
2190	SE210	-	79
LARGEUR 350 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
900	S35G90	S35I90	33
1000	S35G100	S35I100	35
1300	S35G130	S35I130	45
1400	S35G140	S35I140	48
1900	S35G190	S35I190	68
2100	S35G210	S35I210	74
2500	S35G250	S35I250	88
Sur-mesure	S35GM	S35IM	35



PMR Alkern pente 10 %

GAMME COMPLÈTE

FRANCE ENTIÈRE			
LARGEUR 350 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
1000	S35G100P	S35I100P	41
1100	S35G110P	S35I110P	44
1300	S35G130P	S35I130P	52
1500	S35G150P	S35I150P	60
Sur-mesure	S35GPM	S35IPM	41



PMR Alkern pente 2 %

GAMME COMPLÈTE

FRANCE ENTIÈRE			
LARGEUR 345 mm (béton fibré)			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
2500 (découpe sur demande)	SPMR	-	18

LES PERFORMANCES

		SEUILS D'OUVERTURE PENTE 2 %	PMR ALKERN PENTE 10 %	PMR ALKERN PENTE 2 %
RÉSISTANCE MÉCANIQUE		-	-	Béton Fibré Ultra Performant 120 MPa
CERTIFICATION	Conformité	DTU 20.1	DTU 20.1	CERTU
FINITION	Aspect de surface	Lisse	Lisse	Lisse Bande rugueuse antidérapement en nez de seuil
MISE EN ŒUVRE	Poids	29 à 40 kg/ml	41 kg/ml	18 kg/ml