
Déclaration des performances
EK-2013-06-RA

- 1- Code d'identification unique du produit type :
[Regards de visite](#)
- 2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
[Regards de visite – Date de fabrication : voir marquage produit sur étiquette](#)
- 3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
[Permettre l'accès aux réseaux d'assainissement ou d'évacuation d'eaux usées, ainsi que leur aération et leur ventilation, par exemple dans des installations sous les chaussées, aires de stationnement, accotements stabilisés et à l'extérieur des bâtiments.](#)
- 4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
[Alkern MLX](#)
[LA MADELEINE](#)
[05130 JARJAYES](#)
- 5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
[Non applicable](#)
- 6 Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
[4](#)
- 7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
[Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié](#)
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
[Non applicable](#)

9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances						Spécifications techniques harmonisées
Dimensions des ouvertures							EN 1917:2002 + AC:2008
	Type d'élément	Nature	Echelon	Diamètre principal (mm)	Hauteurs utiles (mm)	Diamètre de sortie (mm)	
	Elément droit	Non armé	Avec-sans	D 800	200-250-300-600-900	/	
Résistance mécanique	Classe de résistance 30kN/m pour les éléments droits						
Résistance des échelons scellés	Déformation ≤ 10mm sous une charge verticale de 2kN avec une déformation rémanente ≤ 2 mm Résistance à un effort d'arrachement ≥ 5kN						
Etanchéité à l'eau	Pas de fuite au droit de l'assemblage ou du corps du tuyau pour une pression interne de 50kPa						
Durabilité	Adéquation pour des conditions normales de service						

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jérémy Durand, Responsable Assurance Qualité
A JARJAYES, le 9 avril 2020

